

# Growatt ShineLAN-X

- Přímé připojení k Ethernetu
- Plug and Play
- Online monitoring a údržba
- Vestavěná paměť pro ukládání dat až po dobu jednoho měsíce



P O W E R  
- I N G O  
T O M O -  
R R O W O

**G**ROWATT

[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

Datasheet	ShineLAN-X
<b>Parametry hardwaru</b>	
Datové rozhraní	USB
Jmenovité napětí	5V(±5%)
Jmenovitý proud	400mA
Jmenovitý výkon	2W(MAX:3W)
Display	LED
<b>Aplikační parametry</b>	
Podporovaný server	ShineServer
Invertorová komunikace	USB(Modbus RTU protocol)
Serverová komunikace	TCP(Modbus TCP protocol)
Rychlost rozhraní Ethernetu	10Mbps
Max. komunikační dosah	100m(Direct connection)
Typ konfigurace	APP configuration
Interval přenosu dat	5 Minut
Výchozí URL serveru	server.growatt.com
<b>Obecné údaje</b>	
Rozměry (D/Š/V)	152/47/28mm
Váha	84g
Rozsah provozních teplot	-30°C ... +60°C
Stupeň krytí	IP65
CE, RoHS	

# ALFleco®

Dovozce do ČR:  
**ALFI Corp., s.r.o.**  
 Provozní 5492/3  
 722 00 Ostrava-Třebovice  
[www.alfieco.cz](http://www.alfieco.cz)  
[info@alfieco.cz](mailto:info@alfieco.cz)